

# Corotop® ACTIVE CONTROL

Двойной слой пароизоляции на основе нетканого полипропилена. Продукт активно пароизоляционный, для использования на крыше, стенах и полу в качестве регулятора паропроницаемости. Благодаря современным технологиям, активно сопротивляется водяному пару и устраняет эффект „пластикового пакета“, что может привести к образованию плесени и грибков.

## Применение:

- для чердаков, стен и потолков
- рекомендуется в помещениях, где генерируется повышенное количество водяного пара
- продукт используется в комплекте с высокопаропроницаемой мембраной в кровельной системе.

## Преимущества:

- легкий и удобный способ установки
- защищает теплоизоляцию от вредного воздействия воды и влаги
- предотвращает появление плесени и грибков
- помогает поддерживать здоровый и свежий внутренний климат на чердаке
- активно регулирует уровень водяного пара в помещении



Грамматура  
100 г/м<sup>2</sup>



Реакция на огонь  
класс E



Коэффициент SD  
15 м



Паропроницаемость  
5-6 г/м<sup>2</sup>/24 час



Прочность на разрыв  
гвоздем вдоль/поперек:  
120 N / 160 N

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® ACTIVE CONTROL	1,5м x 50пм = 75м <sup>2</sup>	желто-белый	35 рулонов