

# Corotop® EXTRA PROTECT 165

Особенно устойчивая четырёхслойная мембрана, производится методом „hot melt“. Использование армирующей сетки и дополнительный слой нетканого полипропилена обеспечивает экстремальные параметры прочности. Мембрана для клиентов, которые ищут сильные и устойчивые продукты, обеспечивая, таким образом, более долгий срок службы Вашей кровли.

## Применение:

- мембрана, разработанная для кровель со сплошной и разреженной обрешеткой
- для первичного перекрытия скатных, утепленных и вентилируемых кровель
- для большинства кровельных покрытий в частности для цементно-песчаной, керамической и металлочерепицы.

## Преимущества:

- мембрана армирована специальной полипропиленовой сеткой
- сводит к минимуму потери тепла
- продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к повреждениям
- продукт доступен также в версии с двумя клеящими полосами (Corotop Extra Protect 165+)



Грамматура  
165 г/м<sup>2</sup>



Реакция на огонь  
класс E



Коэффициент SD  
0,07 м



Стойкость к  
проникновению  
воды класс W1



Устойчивость к  
ультрафиолетовому  
излучению 3 месяца



Прочность на разрыв  
гвоздем вдоль/поперек:  
350 N / 380 N

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® EXTRA PROTECT 165	1,5м x 50пм = 75м <sup>2</sup>	сине-белый	20 рулонов
Corotop® EXTRA PROTECT 165+	1,5м x 50пм = 75м <sup>2</sup>	сине-белый	20 рулонов